


三角錐形・平袋充填包装機

FP-CS

省エネと軽量化を実現した こだわりの適正技術。

- 次世代の3E設計による信頼性 (Easy Cleaning, Easy Maintenance, Easy Operation)
- 現場のレイアウトに迷いが無い4-WAY排出
- 最大 50個/分 (FW-LSA、FW-100SAと連動の場合) の能力



FP-CS+FW-LSA(オプション)



高い操作性及びメンテナンスの向上



向き可変式 排出シュート



収納スペースの確保

主な仕様

包装形態	超音波式三方シール
使用包材	ナイロン、不織布、生分解性など超音波シールが可能な包材
計量方式	スライドマス計量(標準仕様)もしくはロードセル式計量
包装寸法	三角錐:50~80mm 平袋:40~80×50~90mm
包装能力	MAX 50個/分
機械寸法	825(W)×786(D)×2050(H) mm
機械重量	192kg
使用電力(本体)	三相200V 1.5kw相当
エア使用量	0.6MPa 250L/min

オプション

- 少量用自動計量装置
(FW-50SA型/FW-LSA型/
FW-100SA)
- 自動糸タグ付け装置(FD-5型)
- 自動外装包装機(FT-II型)
- サブホッパーつつき装置
- スライドマスパイプレータ
- 誘導シュートたたき装置
- 倍袋装置
- 原反部PETカバー
- 各種シュート
(120mm幅、140mm幅、
160mm幅など)

外観図

■FP-CS+FW-LSA(オプション)

■FP-CS標準仕様(マス計量)

